

	ESPECIFICACION PRODUCTO TERMINADO	E-LAB-K-20	
		Rev: 08	Pag.1 de 1

PRODUCTO: KALFLEX-20

CODIGO: K-20

DESCRIPCION: Estearato de Butilo

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TECNICA	NORMA DE REFERENCIA
ASPECTO	-----	Límpido	Visual	-----
COLOR APHA	-----	(max) 100	T-G-30	ISO-6271
ACIDEZ (Ac. Esteárico)	%	0,2	T-G-27	ASTM D-1045
DENSIDAD RELATIVA (25°C/25°C)		0,852 ± 0,005	T-G-19	ASTM D-4052
PTO de INFLAMACION	°C	(min) 186	T-P-03	ASTM D-92
VOLATILIDAD	%	(max) 0,5	T-P-06	IRAM 5510
INDICE de REFRACCIÓN (25 °C)	-----	1,441± 0,005	T-G-03	ASTM D-1045

- ◆ **ENVASE:** Tambor por 180 KG. Neto, ó Granel.
- ◆ **IDENTIFICACION:** Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, N° de lote y si es requerido fecha de fabricación, N° de envase y nombre del cliente.
- ◆ **VALIDEZ 2 años** desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original

COPIA
CONTROLADA

08	Se modifica el valor del índice de refracción	E. Garcia	R. Colla	C. Casas	15/6/20
Rev:	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Vigencia