

ESPECIFICACION PRODUCTO TERMINADO

E-LAB-K-14Rev: 03 Pag.1 de 1

PRODUCTO: KALFLEX-14

CODIGO: K-14

DESCRIPCION: Mezcla de Aceite de soja epoxidado y plastificantes primarios

CARACTERISTICAS ANALIZADAS:

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TECNICA	NORMA DE REFERENCIA	
ASPECTO		Límpido	Visual		
COLOR APHA		(max) 200	T-G-05	ASTM D-1209	
ACIDEZ	mg KOH/g m	(max) 1	T-G-27	AOCS Cd 3d-63	
DENSIDAD RELATIVA (25°C/25°C)		$0,995 \pm 0,005$	T-G-19	ASTM D-4052	
INDICE IODO	g I/ 100 gm	(max) 2,0	T-E-05	AOCS Tg 1a 64	
INDICE OXIRANO	% O	(min) 6,3	T-E-03	AOCS Cd 9-57	
INDICE de REFRACCIÓN (25 °C)		1,471 ± 0,005	T-G-03	ISO 6320	

- ◆ ENVASE: Tambor por 200 Kg. Neto, Bidón por 25 Kg. Neto, Contenedor por 1000 Kg Neto ó Granel
- ♦ **IDENTIFICACION:** Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, Nº de lote y si es requerido fecha de fabricación, Nº de envase y nombre del cliente.

COPIA CONTROLADA

03	Modificaciones varias	M.Garbagnati	R. Colla	C. Casas	29/1/11
Rev:	Descripción	Preparó	Revisó	Aprobó	Vigencia