

**PRODUCTO:** KALFLEX-PM
**CODIGO:** K-PM

**DESCRIPCION:** Poliadipato y Ftalato de propilenglicol

**CARACTERISTICAS ANALIZADAS:**

PROPIEDAD	UNIDADES	VALORES	TECNICA	NORMA DE REFERENCIA
ASPECTO	-----	Límpido	Visual	-----
COLOR APHA	-----	(max) 100	T-G-30	ISO-6271
ACIDEZ	mg KOH/g m	(max) 6	T-G-27	ASTM D-1045
DENSIDAD RELATIVA (25°/25°C)		1,10 ± 0,01	T-G-19	ASTM D-4052
PTO de INFLAMACION	°C	(min) 220	T-P-03	ASTM D-92
VISCOSIDAD (25°C)	P(Poise)	30 – 50	T-P-10	ISO 2555
INDICE de REFRACCIÓN (25 °C)	-----	1,491 ± 0,005	T-G-03	ASTM D-1045

◆ **ENVASE:** Tambor por 200 KG. Neto

◆ **IDENTIFICACION:** Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, N° de lote y si es requerido fecha de fabricación, N° de envase y nombre del cliente.

**COPIA  
CONTROLADA**

05	Se modifica técnica de ensayo	M. Garbagnati	R. Colla	C. Casas	26/05/15
<b>Rev:</b>	<b>Descripción</b>	<b>Preparó</b>	<b>Revisó</b>	<b>Aprobó</b>	<b>Vigencia</b>