

PRODUCTO: V-ZICLUS FF**CODIGO:** V-ZICLUS FF**DESCRIPCION:** Plastificante para PVC de alta solvatación y de origen renovable**CARACTERISTICAS ANALIZADAS:**

| PROPIEDAD | UNIDADES | VALORES | TECNICA | NORMA DE REFERENCIA |
|-------------------------------|-------------|---------------|---------|---------------------|
| ASPECTO | ----- | Límpido | Visual | ----- |
| COLOR APHA | ----- | (Máx.) 150 | T-G-05 | ASTM D-1209 |
| INDICE DE ACIDEZ | mg KOH/g m | (Máx.) 3,0 | T-G-27 | AOCS Cd 3d-63 |
| DENSIDAD RELATIVA (25°C/25°C) | | 0,952 ± 0,007 | T-G-19 | ASTM D-4052 |
| INDICE IODO | g l/ 100g m | (Máx.) 4,0 | T-E-05 | AOCS Tg 1a64 |
| INDICE OXIRANO | % O | (Min.) 5,0 | T-E-03 | AOCS Cd 9-57 |

- ◆ **ENVASE:** Tambor por 190 Kg. Neto, Bidón por 20 Kg. Neto, Contenedor por 900 Kg Neto ó Granel
- ◆ **IDENTIFICACION:** Etiqueta autoadhesiva donde figura: Nombre del producto, peso bruto, peso neto, N° de lote y si es requerido fecha de fabricación, N° de envase y nombre del cliente.
- ◆ **VALIDEZ:** 2 años desde la fecha de entrega, si es almacenado correctamente y permanece en el envase original

**COPIA
CONTROLADA**